

冷媒回収装置(IR-Xシリーズ)

業界トップクラスの回収速度と回収率

冷媒充填装置による検量時のパーシフロン再利用を実現



概要

本装置は、冷媒自動充填装置による検量時、計量ボンベ内の冷媒を再利用することを目的とした高速回収装置であります。



特徴

- R-410A, R-134aはもちろん、R-744 (CO₂)等、全冷媒に対応
- 回収冷媒再利用(冷媒中に空気、油、水分の混入なし)
- ボタン1つの簡単操作で回収ガンカプラー内の排気及び冷媒回収を行う
- デジタル圧力計による圧力制御方式を採用
- 冷媒充填用チャージホース内の回収も可能
- 回収冷媒を冷媒供給回路へ戻すことも可能
- 冷媒充填装置点検時、装置内の冷媒回収も可能
- 冷媒充填装置と冷媒回収装置を一体化したオールインワン仕様も製作

仕様

対応冷媒	R-410A, R-407C, R-404A, R-134a, R-22, R-32, R-600a, R-290, R-744(CO ₂) その他
回収速度	約40g/sec
回収率	90%以上
消費電力	2kVA
使用空気	0.5 ~ 0.8MPa/232NI/min
真空排気能力	20, 300L/min
適用法規	必要に応じて高圧ガス保安法に対応

冷媒種類、回収量、回収速度、冷媒回収先、回収冷媒再利用の有無等あらゆる仕様に対応することが可能です。